

Ventilo-Convecteur Hydronique Mural



POUR LE CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT HYDRONIQUE



Les ventilo-convecteurs **effiQueenc** sont spécialement conçus pour le chauffage et le refroidissement hydroniques modernes et constituent un moyen de chauffage et de refroidissement beaucoup plus économe en énergie. Comparativement aux radiateurs traditionnels, vous pouvez économiser plus de 30 % de consommation d'énergie. Combinez cela avec une thermopompe air-eau à haute efficacité énergétique telle qu'une thermopompe air-eau **effiQueenc** et les économies seront énormes. Le chauffage hydronique moderne signifie utiliser des températures d'eau plus basses pour réaliser les économies d'énergie. Les ventilo-convecteur hydronique **effiQueenc** sont capables de chauffer avec des températures d'eau d'alimentation aussi basses que 104°F (40°C).

Caractéristiques standards

- Conception silencieuse et moderne peu encombrante
- Le drain de condensat intégré permet le refroidissement et la déshumidification en été
- Ventilateur ECM à vitesse variable ultra silencieux, moins de 30dB(A)
- Vous pouvez économiser jusqu'à 30 % par rapport aux ventilo-convecteurs à moteur standard
- Refroidissement et chauffage en une seule unité – Idéal pour les thermopompes air-eau **effiQueenc**
- Installation facile – Montage mural ou au sol
- Le zonage individuel des chambres offre un confort supérieur à la climatisation centrale
- Contrôle intelligent avec thermostat intégré – vous pourrez utiliser l'écran tactile ou directement la télécommande pour contrôler les unités
- Boîtier de ventilo-convecteur ultra mince, seulement 130 mm (5-1/4") d'épaisseur

MODÈLE	TEMPÉRATURE D'ENTRÉE D'EAU							DIMENSION (po)			POIDS (Lbs)
	CAPACITÉ CHAUFFAGE (BTU/hr)				CAPACITÉ REFROIDISSEMENT (BTU/hr)						
	158°F	140°F	122°F	113°F	50°F	48°F	45°F	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR	
EFFI-FC-025	8700	6680	4600	3600	2505	2846	3400	28"	5-1/4"	26"	44
EFFI-FC-040	13500	10500	8500	6900	4789	5442	6500	35"			53
EFFI-FC-060	19600	15300	11400	9200	6262	7116	8500	43"			61
EFFI-FC-080	24600	19720	14600	11800	8767	9963	12000	51"			68
EFFI-FC-100	32000	25500	17800	14300	10904	12391	14800	59"			79

Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, **effiQueenc** se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et à la conception sans préavis.